

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/agregat-do-komory-chlodniczej-fred-typu-split-p-55117.html>

## Agregat do komory chłodniczej FRED typu SPLIT



Cena brutto	<b>18 233,52 zł</b>
Cena netto	<b>14 824,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>RestoT06125N</b>
Kod producenta	<b>T06125N</b>
Producent	<b>Resto Quality</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).</b>

### Opis produktu

KARTA PRODUKTU Opis: urządzenie chłodnicze typu split: wykonany dla chłodni służących do przechowywania świeżych i zamrożonych produktów oświetlenie sufitowe chłodni hermetyczny kompresor sprężarka półhermetyczna (w zależności od modelu) antywibracja dla sprężarki odporność skrzyni korbowej kondensacja powietrza dźwiękochłonna powłoka korpusu obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo korpus parownika ze stopu aluminium-magnezowego parownik i skraplacz wykonane z miedzianych rur i aluminiowych lameli automatyczne ponowne uruchamianie przełączników niskiego i wysokiego ciśnienia zarządzanie zegarem sprężarki w celu uniknięcia zbyt bliskiego rozruchu wentylator osiowy zawór bezpieczeństwa (w zależności od modelu) ochrona wentylatorów skraplacza termiczna ochrona sprężarki termiczna ochrona sprężarki z zabezpieczeniem silnika (w zależności od modelu) przełącznik ciśnienia kontroli skraplania termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem filtr odwadniający elektrozawór gazu ciekłego wziernik kurek zatrzymujący rurę ssącą kurek zatrzymujący rurę gazu płynnego automatyczne odszranianie elektryczne zatrzymanie sprężarki na biegu jałowym wtyki rurowe wysokiego i niskiego ciśnienia 1/4 " rezystor odprowadzający skropliny (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze) termiczny przełącznik magnetyczny sonda temperatury otoczenia, końca odszraniania, kontroli skraplania kabel połączeniowy do rezystora drzwiowego z bezpiecznikiem 4 A (tylko w przypadku modeli o niskiej temperaturze) kabel łączący mikroprzełącznik drzwi, aby wyłączyć system i włączyć światło przy otwieraniu drzwi darmowy przekaźnik do przesyłania sygnałów alarmowych Pilot zdalnego sterowania zawiera:-- transformator-- cyfrowy wyświetlacz ze wskaźnikiem temperatury z dokładnością do jednego miejsca po przecinku-- włącznik / wyłącznik-- włącznik światła w chłodni-- wskaźnik stanu pracy-- klawisze programujące-- wyświetlanie alarmu-- ręczny przycisk odszraniania-- alarm akustyczny-- timer awaryjny Parametry techniczne: Sposób montażu: na ścianie lub dachu Zasilanie [V]: 230 Moc [kW]: 1 Zakres temperatur: - od -5°C dla pojemności 6,11 m<sup>3</sup>- od 0°C dla pojemności 6,64 m<sup>3</sup>- od +5°C dla pojemności 7,18 m<sup>3</sup> Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia