

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-pozetti-dv-6-64-tub-1060x700x1200-mm-p-57012.html>



Dystrybutor do lodów | witryna do lodów Pozetti DV 6 | 6+4 tub | 1060x700x1200 mm |

Cena brutto	13 815,36 zł
Cena netto	11 232,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoPozetti DV 6
Kod producenta	Pozetti DV 6
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Opis: Dystrybutor do lodów na tuby z serii Dolce - idealnie komponuje się z witrynami Dolce Visione, co pozwala na wyposażenie lokalu w pełnym zakresie Przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach o wymiarach $\varnothing 200 \times 250$ mm Frontowa szyba plexi w zestawie Nadstawa szklana o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji ze szkła hartowanego, gwarantującej maksymalną widoczność produktów - bez spoin, czy sitodruku - na specjalne zamówienie, za dopłatą Możliwość przechowywania tub w zapasie Błat oraz pokrywy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej łatwy w eksploatacji - pełna ergonomia pracy dla personelu Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem firmy Carel umieszczony od strony obsługi Automagiczne odparowanie skroplin Wewnętrzny agregat chłodniczy z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 3 klasa klimatyczna Kosze na tuby wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej Nóżki regulowane na wysokości 5-25 mm pozwalają na wypoziomowanie urządzenia Izolacja pianką poliuretanową Obudowa w kolorze czarnym w standardzie Możliwość zamówienia obudowy z płyty laminowanej (kolory Swiss Krono) lub obudowy frezowanej Premium koloru RAL - za dopłatą Dystrybutor został wyposażony w innowacyjny system chłodzenia, który umożliwia zabudowę boczną lub ustawienie w ciąg z innymi urządzeniami .Ważne jest, aby frontowe otwory wentylacyjne pozostały niezastłonięte przy własnej zabudowie, co zapewnia optymalną wydajność chłodzenia Tuby do osobnego zakupu, nie znajdują się w standardowym wyposażeniu Możliwość zamówienia pokryw na tuby z izolacją termiczną - za dopłatą Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 1060x700x1200 Pojemność tub [szt.]: 6+4 Zakres temperatur [°C]: -10 do -20 Moc [kW]: 0,54 Klasa klimatyczna: 3 Chłodzenie: statyczne Czynniki chłodnicze: R290 Zasilanie [V]: 230 Waga [kg]: 170 Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia