

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/kociol-warzelny-gazowy-z-grzaniem-posrednim-automatyczne-napełnianie-25-kw-200-l-1350x900x900-mm-rqlf-202g-p-55782.html>



Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | automatyczne napełnianie | 25 kW | 200 l | 1350x900x900 mm | RQLF-202G

Cena brutto	35 532,24 zł
Cena netto	28 888,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoRQLF-202G
Kod producenta	RQLF-202G
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).;https://restoquality.pl/pl/p/file/eccf4303b2a43e863bcb83a23b549a07/Instrukcja-obsługi-Resto-Quality-kotły-warzelne-RQLR-oraz-RQLF.pdf

Opis produktu

Opis: Profesjonalny kocioł warzelny z grzaniem pośrednim idealnie sprawdzi się w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale, zakłady karne lub różnego rodzaju lokalach gastronomicznych Kocioł jest pośrednio ogrzewany za pomocą pary wodnej wytwarzanej w przestrzeni między płaszczami Posiada automatyczny system napełniania wody Kran spustowy 6/4 cala z dużym przepustem, ułatwiającym opróżniania kotła, z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem Pokrywa z zawiasami samobalansującymi Dno zbiornika warzelnego wykonane z blachy o grubości 2,5 mm Precyzyjna regulacja mocy grzania Jonizacyjna elektroda zapłonowa w modelach gazowych W całości wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem Kocioł w wersji gazowej zasilany gazem ziemnym Dotykowy panel sterowania - za dopłatą Wyjmowany mieszalnik - dostępny opcjonalnie w modelach RQLR-102G, RQLR-152G, RQLR-101E, RQLR-151E - za dopłatą. Możliwość dostosowania ramion i łopat mieszalnika pod rodzaj produktu (na zamówienie) Komin do odprowadzania spalin w modelach gazowych - za dopłatą Zawór elektromagnetyczny Zbiornik ogrzewacza napełniany jest wodą za pomocą kranu z obrotową wylewką, z dwoma osobnymi przyłączami do wody uzdatnionej i zimnej wody z sieci Zlewanie wody ze zbiornika odbywa się za pomocą zaworu w postaci kranu lub zaworu spustowego, z możliwością podłączenia odpływu do kanalizacji Kran spustowy 6/4 cala z dużym przepustem, ułatwiającym opróżniania kotła, z blokadą przed przypadkowym użyciem W przypadku niefiltrowanej wody z sieci zalecane jest zastosowanie zmiękczacza do wody, aby zachować walory smakowe wody oraz zapewnić urządzeniu ochronę przed zakamienieniem Nóżki z regulowaną wysokością Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu czystości Urządzenie posiada certyfikat TÜV oraz certyfikat B11, pozwalający na podłączenie kotła do komina Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 1350x900x900 Pojemność [l]: 200 Pojemność zbiornika ogrzewacza [l]: 49 Napełnianie wodą: automatyczne System grzania: pośredni Przyłącze wody uzdatnionej: 1/2" Przyłącze wody zimnej: 1/2" Zawór spustowy: 6/4" Zapłon: elektroda jonizacyjna Czas nagrzewania 20-90 °C [min.]: 76 Moc [kW]: 25 Rodzaj gazu: G20 Przyłącze gazowe: 1/2" Zasilanie [V]: 230 Waga [kg]: 209 Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia