

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/kuchnia-gazowa-z-piekarnikiem-elektrycznym-termoobieg-800x700-20570-kw-g2020-mbar-p-41696.html>



Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar

Cena brutto	14 678,82 zł
Cena netto	11 934,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	St9715110
Kod producenta	9715110
Producent	Stalgast
Numer jednostki certyfikującej	1450
Obciążenie	ΣQn
Model	KG700 -4.20,5.2.1.09.0/PET2.7
Rok wydania certyfikatu gazowego/elektrycznego	24
IP	20
Przystosowane do gazu	G20(2E;2H) 20mbar
Zużycie gazu G31	1,57 kg/h
Zużycie gazu G30	1,6 kg/h
Zużycie gazu G27	2,6 m3/h
Zużycie gazu G20	2,18 m3/h
Napięcie zasilania [V]	400 V
Model - zawór "2"	KG700-4.20,5.1.1.09.2/PET-2.7
Model - zawór "0"	KG700-4.20,5.1.1.09.0/PET-2.7
Urządzenie dostosowane do kraju	PL, DE, FR, GB, ES, CZ, SK
Nr certyfikatu gaz MTIC	GAR1450CT0011
Zużycie gazu G25.3	2,46 m3/h
Karta gwarancyjna	tak
Moc gazowa	20.5 kW
Masa	100 kg
Częstotliwość	50 Hz
Moc elektryczna	7.03 kW

Zasilanie	gaz/prąd
Marka	Stalgast
Szerokość - W	800 mm
Głębokość - D	700 mm
Wysokość - H	850 mm
Nazwa	kuchnia gazowa z piekarnikiem elek. z termoobiegiem 4 palnikowa
Typ	A1

Opis produktu

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego 600x400 / GN 1/1 - 660x445x285 (WxDxH) z termoobiegiem, moc piekarnika 7kW
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
- oświetlenie komory piekarnika
- odległość między półkami 60 mm