Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:17

Link do produktu: https://sklep.azgastro.pl/modul-chlodniczy-l-f-p-17402.html

Moduł chłodniczy L-F



Cena brutto	**4 401,20 zł**
Cena netto	**3 578,21 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**M-L-F**
Kod producenta	**M-L-F**
Producent	**RAPA**

Opis produktu

Moduł chłodniczy L-F

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 3 klasa klimatyczna - zakres temperatur wewnątrz urządzenia : +1°C ÷ +10°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%), zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16°C ÷ +32°C
- Agregat wewnętrzny - umieszczony w sposób ułatwiający czyszczenie skraplacza
- Blat ze stali nierdzewnej, wzorkowanej „płótno” o szerokości 28 cm - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości
- Chłodzenie grawitacyjne (statyczne) - niezawodny system chłodzenia zapobiegający wysuszaniu, dedykowany do przechowywania produktów nieopakowanych
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki (bumpon) - odbojniki (bumpon) chronią daszek wewnętrzny oraz daszek zewnętrzny przed zarysowaniem
- Daszek zewnętrzny, szklany - praktyczna półka wydawcza oraz solidna konstrukcja dla dodatkowej ekspozycji towarów (grubość 8 mm, szerokość 46,5 cm obciążenie 10kg równomiernie rozłożone na całej powierzchni półki, w module o długości 115 cm nie należy obciążać górnej szyby)
- Dno przechowalnika ze stali nierdzewnej - solidne i trwałe wykończenie
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną - szerokie, trwałe, stalowe, w czterech rozmiarach w zależności od długości modułu
- Dzielone dno ekspozycji ze stali nierdzewnej (wyciągane segmenty) - łatwy dostęp do przechowalnika w celu utrzymania czystości. Jeden segment dna z praktycznym uchwytem.
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C - czytelny i prosty w obsłudze
- Elektroniczny termometr od strony klienta - nowoczesny i estetyczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA - możliwość skomponowania wykończenia do wystroju wnętrza obiektu handlowego
- Korpus spawany - sztywna i trwała konstrukcja
- Maskownica nóg w kolorze korpusu - ozdobna listwa przypodłogowa maskująca stopki, łatwa w montażu i demontażu bez zbędnych narzędzi
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa pod przechowalnikiem, obok agregatu (nie dotyczy modułów o długości 72 cm) - w pełni wykorzystane miejsce
- Nogi regulowane - łatwe poziomowanie poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19)
- Odbojniki srebrnoszare z miękkiego PVC (2 szt.) - zapobiegają uszkodzeniom modułu np. wózkiem sklepowym
- Odpływ skroplin do pojemnika - wygodny pojemnik (1,5 l ÷ 3,0 l)
- Podświetlenie korpusu energooszczędnymi, kolorowymi diodami LED - poprawia efekt wizualny i nadaje nowoczesny design
- Przechowalnik bezprogowy ze stali nierdzewnej - jednokomorowy, trwały, wykończony w sposób bezpieczny w użytkowaniu (bez niebezpiecznych ostrych krawędzi i zbędnych zakamarków, łatwy w utrzymaniu czystości)
- Szyba czołowa prosta, pionowa - łatwa w utrzymaniu czystości. Istnieje możliwość pozostawienia szyby czołowej w pozycji otwartej.

- Świetlówka LED do oświetlenia ekspozycji (mięsna lub nabiałowa) - nowoczesne oświetlenie LED zmniejszające zużycie energii, odpowiednio dostosowane do eksponowanych towarów, ma wpływ na atrakcyjny wygląd sprzedawanych produktów
- Wszystkie szyby hartowane - bardzo mocne i bezpieczne szkło
- Zasłony nocne - ograniczają zużycie energii, wykonane z przezroczystego tworzywa PET, przesuwane w prowadnicach, z których bezproblemowo usuwa się zanieczyszczenia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (Za dopłatą)

- Blat z granitu - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Blat z granitu (cena za 1 mb) - trwały i łatwy w utrzymaniu czystości, zwiększający walory estetyczne. Grubość blatu 2 cm.
- Blat ze stali nierdzewnej wzorkowanej „płótno” - poszerzany (cena za 1 cm) - pozwala na umieszczenie na blacie wagi, krajalnicy, kasy itp. Szerokość maksymalna 35 cm.
- Bok F z HIPS wypełniony ekologiczną pianką poliuretanową
- Dopłata do powłoki kataforetycznej parownika - parowniki posiadają dodatkową powłokę ochronną uzyskaną w procesie kataforezy, przeznaczone w szczególności do urządzeń, w których przechowywane produkty skracają żywotność parowników
- Gniazdo elektryczne podwójne (z lewej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne podwójne (z prawej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne pojedyncze (z lewej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Gniazdo elektryczne pojedyncze (z prawej strony urządzenia) - pozwala na podłączenie innych urządzeń elektrycznych bez stosowania, używania przedłużaczy
- Korpus ze stali nierdzewnej do lad i modułów o długości do 155 cm - wszystkie elementy korpusu wykonane ze stali szlachetnej, w tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami
- Korpus ze stali nierdzewnej do lad i modułów o długości od 172 cm - wszystkie elementy korpusu wykonane ze stali szlachetnej, w tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami
- Malowanie korpusu na dowolny kolor RAL lad i modułów o długości do 155 cm
- Malowanie korpusu na dowolny kolor RAL lad i modułów o długości od 172 cm
- Nakładka pod kasę/wagę do lad i modułów wraz listwą prowadzącą o długości do 138 cm
- Nakładka pod kasę/wagę do lad i modułów wraz listwą prowadzącą o długości od 145 cm
- Półka frontowa dla klienta - reling (cena za 1 mb)
- Półka niechłodzona pod przechowalnikiem, obok agregatu (nie dotyczy lad i modułów o długości do 125 cm) - dodatkowa powierzchnia magazynowa (niechłodzona)
- Półka szklana w części ekspozycyjnej (hartowana, niechłodzona) - dodatkowa powierzchnia ekspozycyjna dla produktów niewymagających chłodzenia. Szerokość półki 20 cm.
- Przegroda ekspozycji szklana hartowana (stała) - wklejana w jedną część dna ekspozycji, zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów, pozwala na eksponowanie różnych produktów w jednym urządzeniu
- Przegroda przechowalnika (stała) - zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów, pozwala na przechowywanie różnych produktów w jednym urządzeniu
- System automatycznego odparowania skroplin - skropliny z odtajania zostają automatycznie odparowane za pomocą grzałki
- Szyba boczna
- Urządzenie bez agregatu
- Wspornik półki szklanej w części ekspozycyjnej do ciągów

AKCESORIA (Za dopłatą)

- Deska do krojenia - wymiary 40 cm x 31,5 cm przesuwna, wykonana z poliamidu, posiada ranty zapobiegające przypadkowemu strąceniu z blatu roboczego.
- Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku) - zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza, łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą
- Kaskada o głębokości 33 cm (ze stali nierdzewnej lustro, cena za 1 mb)
- Przegroda ekspozycji wykonana z bezbarwnego tworzywa PET (ruchoma) - o wysokości 35 cm, zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów i pozwala na eksponowanie ich w jednym urządzeniu
- Przegroda ekspozycji szklana hartowana (ruchoma) - o wysokości 24 cm, zgodnie z wymogami sanepidu oddziela różne rodzaje produktów i pozwala na eksponowanie ich w jednym urządzeniu
- Rejestrator temperatury USB (bezprzewodowy) - rejestruje temperatury panujące w urządzeniu, których wartości można odtworzyć w formie wykresu lub tabeli po podłączeniu do portu USB w komputerze

Wymiary podane w tabeli pod nazwą produktu. W razie pytań prosimy o kontakt.

Dane Techniczne:
Długość modułu : 72 cm / 115 cm / 130 cm / 145 cm / 171 cm / 194 cm
Głębokość modułu : 107 cm
Wysokość modułu : 122 cm
Długość ekspozycji modułu : 72 cm / 115 cm / 130 cm / 145 cm / 171 cm / 194 cm
Głębokość ekspozycji modułu : 65,5 cm
Wysokość ekspozycji modułu : 20 cm
Zasilanie modułu : 230 V /50 Hz
Zakres temperatur modułu : +1 ÷ +10 °C (3 kl.)
Czynnik chłodniczy (HFC) : R-507
Moc znamionowa : 280 ÷ 530 W
Odszranianie : automatyczne
Oświetlenie : Świetlówka LED mięsna / Świetlówka LED nabiałowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 720 x 1070 mm , 1150 x 1070 mm (+ 880,06 zł), 1300 x 1070 mm (+ 1 073,79 zł), 1450 x 1070 mm (+ 1 416,96 zł), 1720 x 1070 mm (+ 2 341,30 zł), 1940 x 1070 mm (+ 2 629,12 zł)