

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/osmoza-winterhalter-at-excellence-s-p-60580.html>



Osmoza Winterhalter AT-Excellence S

Cena brutto	4 500,00 zł
Cena netto	4 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	K-276-01
Kod producenta	K-276-01
Producent	Komis

Opis produktu

Sprzęt komisowy

Osmoza Winterhalter AT-Excellence S

Winterhalter AT-Excellence S to profesjonalne urządzenie odwróconej osmozy przeznaczone do współpracy ze zmywarkami gastronomicznymi. Zapewnia najwyższą jakość wody do mycia szkła, porcelany i sztućców – bez zacieków, śladów po wodzie i konieczności ręcznego polerowania. Kompaktowa wersja **S** idealnie sprawdzi się w mniejszych zmywalniach, barach i kawiarniach, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni.

Urządzenie usuwa z wody większość rozpuszczonych soli i minerałów odpowiedzialnych za powstawanie kamienia i osadów. Dzięki temu nie tylko poprawiasz jakość mycia, ale także skutecznie chronisz swoją zmywarkę, ograniczając częstotliwość serwisu i przedłużając jej żywotność.

Zalety urządzenia Winterhalter AT-Excellence S

Perfekcyjne efekty mycia

Krystalicznie czyste szkło i naczynia, bez smug, zacieków i konieczności polerowania.

Ochrona zmywarki

Znaczne ograniczenie osadu kamiennego na elementach zmywarki – mniejsze ryzyko awarii i niższe koszty serwisu.

Stać jakość wody

Niezależnie od lokalnej twardości wody, system dostarcza wodę o optymalnych parametrach do mycia.

Kompaktowa budowa (wersja S)

Smukła obudowa ze stali nierdzewnej pozwala na montaż nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne

- Zastosowanie: zmywarki gastronomiczne
- Model: AT-Excellence S
- Wydajność: ok. 90 l/h (przy min. 15°C wody zasilającej)
- Maksymalna wydajność / uzysk produktu: do ok. 60% (przy zewnętrznej stacji zmiękczenia)
- Maks. temperatura wody zasilającej: 35 °C
- Maks. przewodność wody surowej: 1 200 µS/cm
- Maks. twardość wody surowej: 35 °dH



- Minimalne ciśnienie wody: 1,2 bar (woda bieżąca)
- Zasilanie: 200-240 V / 50-60 Hz / ok. 1,4-2,0 A
- Moc przyłączeniowa: maks. 320 W
- Długość węża doprowadzającego wodę: 2,0 m
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): ok. 420 × 205 × 505 mm
- Waga: ok. 22 kg

Funkcje dodatkowe:

zintegrowana kontrola poziomu wody (WSE),
monitoring czujników,
interfejs komunikacji ze zmywarką Winterhalter.