Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 03:34

Link do produktu: https://sklep.azgastro.pl/rational-piec-konwekcyjno-parowy-combimaster-plus-typ-62-p-12928.html



Rational piec konwekcyjno-parowy CombiMaster® Plus Typ 62

Cena brutto	**50 052,70 zł**
Cena netto	**40 693,25 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**CM_PLUS_Typ62**
Kod producenta	**CM_PLUS_Typ62**
Producent	**Rational**

Opis produktu

Rational piec konwekcyjno-parowy CombiMaster® Plus Typ 62

Ceny uzależnione od rodzaju pieca, prosimy o kontakt.

Wymieniona cena dotyczy pieców gazowych.

Elektryczny:
Nr art.:: B629100.01.202
Moc przyłączeniowa: 22,3 kW
Napięcie: 3 NAC 400 V
Masa: 147 kg

Gazowy:
Nr: Gaz płynny 3B/P: B629200.30B202
Nr: Gaz ziemny H : B629300.30.202
Nr: Gaz ziemny L : B629400.30.202
Moc przyłączeniowa: Gaz ziemny/gaz płynny 3P : 28 kW / 31 kW
Napięcie: 1 NAC 230 V
Masa: 160 kg
Pojemność: 6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN
Porcje na dzień: 60-160
Szerokość: 1069 mm
Głębokość: 976 mm
Wysokość : 782 mm

FUNKCJE:

- Tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: para 30-130°C, gorące powietrze 30-300°C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C, Finishing®
- ClimaPlus® – pomiar wilgotności z procentową dokładnością, 5-stopniowe ustawienia i regulacja
- Niezwykle skuteczne odprowadzanie wilgoci z komory z wykorzystaniem technologii podciśnienia, umożliwiające wypiekanie chrupiących skórek

OBSŁUGA:

Pokrętła obsługi do wyboru trybów pracy, temperatury, temperatury rdzenia i ustawienia czasu

CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

- 3 Automatyczne programy czyszczenia
- Wyświetlanie aktualnego programu czyszczenia i czasu pozostałego do jego zakończenia
- Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny z funkcją odcinania wody i płynną regulacją strumienia
- Wyświetlanie informacji o konieczności odkamieniania
- Sterowany wg menu program odkamieniania
- ServiceDiagnose System (SDS) z automatycznym wyświetlaniem powiadomień serwisowych

ELEMENTY/CECHY WYPOSAŻENIA:

- Przyrząd do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia
- Możliwość zaprogramowania 100 programów (do 6 etapów każdy)
- 5 prędkości powietrza, do zaprogramowania
- Cool Down do szybkiego i bezpiecznego schładzania komory urządzenia
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Nastawienie czasy godz./min.
- Wysokowydajny generatir pary z automatycznym poborem wody
- Automatyczne odprowadzanie kondesatu
- Halogenowe oświetlenie komory z termoodpornym szkłem Ceran