

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/szafa-chlodnicza-rqsegc-700-r-gn-21-stal-z-powloka-aluminiowo-cynkowa-drzwi-prawe-700-l-693x826x2008-mm-p-56014.html>



Szafa chłodnicza RQSEGC 700 R | GN 2/1 | stal z powłoką aluminiowo-cynkową | drzwi prawe | 700 l | 693x826x2008 mm

Cena brutto	7 045,44 zł
Cena netto	5 728,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoRQSEGC 700 R
Kod producenta	RQSEGC 700 R
Producent	Resto Quality
Producent odpowiedzialny	producer_1
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Opis: Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową, co podwyższa odporność na korozję Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia Bardzo dobra izolacja termiczna o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC Drzwi z wbudowanym plastikowym ergonomicznym uchwytem Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90° Maksymalny kąt otwierania drzwi 120° Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze zużycie energii Automatyczne odparowanie skroplin Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 200 mm Wyposażona w 3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1 Możliwość regulacji wysokości półek na 18 poziomach Maksymalne obciążenie półek 30 kg Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia utrzymanie szafy w czystości Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe czyszczenie i zapobiegają nagromadzeniu się zanieczyszczeń IV klasa klimatyczna Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 693x826x2008 Pojemność [l]: 700 Czynnik chłodzenia: R290 Zakres temperatury [°C]: -2 do 8 Moc [kW]: 0,26 Roczne zużycie energii [kWh]: 927 Zasilanie [V]: 230 Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia