Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:52

Link do produktu: https://sklep.azgastro.pl/waga-prosta-cas-ed-3-p-13081.html

Waga prosta CAS ED 3



Cena brutto	**812,40 zł**
Cena netto	**660,49 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**ED3**
Kod producenta	**ED3**
Producent	**CAS**

Opis produktu

Waga prosta CAS ED 3

Opis:

Wagi z serii CAS ED to popularne, lekkie i łatwe w użyciu wagi kontrolne.

Wszystkie modele wag z serii ED są dwudziałkowe. Gwarantuje to większą dokładność ważenia towarów o małej masie, dzięki automatycznej zmianie działki pomiarowej zależnie od obciążenia szalki.
Układy elektroniczne wagi, dzięki zastosowaniu technologii *One Chip Module*, zapewniają wysoką stabilność pomiarów i wydłużony czas pracy przy zasilaniu z akumulatora. Autonomiczne zasilanie akumulatorowe zapewnia możliwość użytkowania wagi w dowolnym miejscu, niezależnie od warunków dostępu do sieci zasilającej.
Duża szalka, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, wygodna klawiatura uszczelniona silikonową nakładką zapewnia ergonomię, łatwość obsługi oraz odporność na warunki eksploatacji.

Dzięki wyposażeniu w wiele funkcji dodatkowych, wagi CAS ED znajdują zastosowanie do ważenia, liczenia oraz konfekcjonowania detali, podczas wykonywania inwentaryzacji w magazynach, sprawdzania czy masa ważonego przedmiotu zawiera się w założonym przedziale (np. podczas kontroli wielkości porcji w gastronomii i przemyśle spożywczym), a także do pomiaru odchyłki procentowej masy ważonego przedmiotu względem masy wzorcowej.
Parametry wagi ED 3 pozwalają na wykorzystywanie jej jako wagi aptecznej.

Przedstawione wyżej walory użytkowe czynią z wagi ED urządzenie nowoczesne, niezawodne, o wysokiej dokładności.

Model	Waga prosta CAS ED 3
Symbol	ED3
Zakres ważenia [kg]	3 (1,5/3)
Działka legalizacyjna [g]	0,5 / 1
Akumulator	Tak
Akumulator - parametry	żelowy 6V 3,6AH
Działka odczytowa [g]	0,5 / 1
Funkcja liczenia sztuk	Tak
Interfejs	RS-232
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Limity ilościowe	Tak
Limity wagowe	Tak
Masa brutto (kg)	5,35
Minimum [g]	10
Temperatura pracy	-10 st.C | +40 st.C
Wymiary opakowania [mm]	415(S) x 400(G) x 175(W)
Wymiary szalki [mm]	306 x 222
Wymiary [mm]	330(W) x 346(D) x 107(H)

Wyświetlacz	LCD - 6 cyfr
Zakres tary [kg]	-1,4995
Zasilanie	Zasilacz ~230V AC / 12V/1250mA DC. Wbudowany akumulator (Pb) 6V 3,6AH