

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/witryna-chlodnicza-nadstawna-9x13-gn-p-60607.html>

Witryna chłodnicza nadstawna 9x1/3 GN



Cena brutto	1 200,00 zł
Cena netto	1 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	K-282-05
Kod producenta	K-282-05
Producent	Komis

Opis produktu

Sprzęt komisowy

Witryna chłodnicza nadstawna 9x1/3 GN

Nadstawna witryna chłodnicza marki YATO utrzymuje właściwą temperaturę przechowywanych składników do przygotowywania potraw: pizzy, sałatek, kanapek, itp. Natomiast nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością surowców powodują, że witryna chłodnicza YATO doskonale prezentuje się na froncie we wszelkiego typu restauracjach, pizzeriach, barach czy hotelach.

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS201 gwarantuje elegancki wygląd, a jednocześnie jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Nadstawka wykonana jest ze szkła hartowanego.

Witryna chłodnicza YATO o wymiarach 2000 x 395 x 435 mm mieści 9 pojemników GN 1/3 o max głębokości 150 mm.

Boczny agregat chłodniczy o mocy 110 W wykorzystuje czynnik chłodniczy R600a dedykowany do pracy w 4 klasie klimatycznej, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C i wilgotności względnej 55%. Zasilany jest prądem o napięciu 220-240 V ~50 Hz. Sterowanie nadstawką odbywa się za pomocą sterownika elektronicznego z wyświetlaczem temperatury.

Witryna pracuje w zakresie temperatur +2~+8°C. Natomiast zastosowana technologia chłodzenia statycznego oraz funkcja automatycznego odszraniania zapewnia bardzo efektywną pracę, a jednocześnie jest energooszczędna.

Zestaw nie zawiera pojemników GN.

Parametry:

Pojemność: GN 1/3 x9
Moc: 110 W
Maks. głębokość pojemników GN: 150 mm
Zakres temperatury pracy: +2 ~ +8 °C
Napięcie: 220-240 V a.c.
Częstotliwość: 50 Hz
Wymiary: 2000x395x435 mm
Materiał witryny: hartowane szkło
Materiał obudowy: stal nierdzewna 201
Funkcje: automatyczne odszranianie
Chłodzenie: statyczne
Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
Rodzaj czynnika chłodzącego: R600a
Masa czynnika chłodzącego: 40 g
Grubość izolacji ścianki: 30 mm
Regulacja temperatury: tak
Czynnik spieniający izolację: C5H10
Prąd znamionowy: 0.8 A
Klasa klimatyczna: 4
Klasa izolacji elektrycznej: I
Ciśnienie akustyczne: <70 dB(A)



Moc akustyczna: <80 dB(A)

Masa: 38 kg