

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-szkla-i-talerzy-kosz-400x400-230v-panel-elektroniczny-advance-krupps-advance-line-c432-p-54974.html>



Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 400x400 | 230V | panel elektroniczny Advance | KRUPPS ADVANCE LINE C432

Cena brutto	7 891,68 zł
Cena netto	6 416,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoC432
Kod producenta	C432
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Niezawodność i prosta obsługa to kluczowe cechy serii zmywarek serii Advance Line. Podstawowa linia zmywarek marki Krupps znajduje idealne zastosowanie w każdej restauracji, barze, pubie, szkole czy w innych punktach gastronomicznych. W ofercie linii Advance Line znajdziemy podblatowe zmywarki do szkła i filiżanek z koszem 350x350 jak i zmywarki uniwersalne z koszami 400x400, 500x500 oraz 500x600. FUNKCJE: Elektroniczny panel sterowania ADVANCE jest prawdziwym atutem linii Advance, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w modelach z zainstalowaną pompą spustową) Wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a także o wybranym cyklu mycia System Thermostop - gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabtyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C System SOFT DOOR - system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie dla zmywarek C432, C537E, C537TE, C640 System filtrowania 3FS - potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Odpływ grawitacyjny Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu Funkcja KLEANCODE Korzystanie z funkcji Kleancode jest bardzo łatwe i szybkie. Nie wymaga rejestracji i można nim zarządzać niezależnie. Wszystko czego potrzebujesz to telefonu z funkcją Bluetooth! Po zeskanowaniu kodu QR system oblicza ilość wprowadzonych detergentów i ich zużycie. Zmywarka wyświetli również ostrzeżenie o kończącym się detergentach, zapobiegając ich wyczerpaniu i przypominając o konieczności uzupełnienia. Możesz używać płynów do zmywarek Krupps lub dostosować dowolny detergent, po prostu umieszczając kod QR Krupps na pojemniku od detergentu 3 proste kroki: Pobierz aplikację Krupps Remote Control Wybierz zmywarke, do której chcesz załadować detergent Zeskanuj kod QR Krupps na pojemniku od detergentu W 100% bezpieczny system Co się stanie, jeśli skończą się środki chemiczne? Jeśli ilość załadowanego detergentu się skończy, Kleancode automatycznie zablokuje zmywarke, wymagając zeskanowania nowego kodu QR Krupps. Po zeskanowaniu nowego kodu zmywarka odblokuje się i natychmiast wznowi pracę. BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość W zmywarkach C432, C537E, C537TE, C640 zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymają bardzo duże obciążenia Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki W zestawie: 2 kosze na szkło 400x400x150 mm 1 koszyk na sztućce 1 stojak na 12 spodków/małych talerzy Parametry techniczne: Wymiary [mm]: 470x535x710 Wymiary kosza [mm]: 400x400 Długość cyklu mycia [s]: 90/120/150/180 Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40 Maksymalna wysokość szkła [mm]: 285 Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 305 Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6 Pojemność zbiornika [l]: 17 Moc grzałek bojlera



[kW]: 2,5 Pojemność bojlera [l]: 3,2 Moc pompy myjącej [kW]: 0,26 Moc całkowita [kW]: 2,86 Zasilanie [V]: 230 Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2 Wyposażenie opcjonalne: PST45 - wolnoopadające drzwi 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej DP45K - pompa spustowa CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie PZK - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze 208057 - kosz do mycia kieliszków na wino 400x400x170 mm 208055 - kosz na talerze 400x400x120 mm, wsad 9 talerzy DGT41 - bojler (moc 4 kW) do zmywarki C432 EPF40 - filtr powierzchniowy Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Advance?: Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia. Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek. Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania. Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki. Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Do pobrania: Instrukcja obsługi Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia