

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-szkla-i-talerzy-kosz-500x500-opcja-systemu-podwojnych-koszy-400v-krupps-advance-line-c537te-panel-elektroniczny-advance-p-55322.html>


Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | opcja systemu podwójnych koszy | 400V | KRUPPS ADVANCE LINE C537TE | panel elektroniczny Advance

Cena brutto	10 263,12 zł
Cena netto	8 344,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoC537TE
Kod producenta	C537TE
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).; https://restoquality.pl/pl/p/file/17721a6a6a0f3a834bd2b581175038fc/Instrukcja-obslugi-Resto-Quality-Panel-Advance-seria-Cube-line-.pdf; https://restoquality.pl/pl/p/file/775d6c3a891c411727ba89f57bb735c7/Instru

Opis produktu

Niezawodność i prosta obsługa to kluczowe cechy serii zmywarek serii Advance Line. Podstawowa linia zmywarek marki Krupps znajdzie idealnie zastosowanie w każdej restauracji, barze, pubie, szkole czy w innych punktach gastronomicznych. W ofercie linii Advance Line znajdziemy podblatowe zmywarki do szkła i filiżanek z koszem 350x350 jak i zmywarki uniwersalne z koszami 400x400, 500x500 oraz 500x600. FUNKCJE: Elektroniczny panel sterowania ADVANCE jest prawdziwym atutem linii Advance, dzięki 4 cyklom mycia i automatycznemu spustowi wody (w modelach z zainstalowaną pompą spustową) Wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz komory, a także o wybranym cyklu mycia System Thermostop - gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach C537E i C537TE, w modelu C640 w standardzie) System SOFT DOOR - system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie dla zmywarek C432, C537E, C537TE, C640 System podwójnych koszy - system pozwalający załadowanie dwóch koszy jednocześnie (dostępny opcjonalnie w zmywarkach C537E i C537TE) System filtrowania 3FS - potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu C640 (w modelach C537E i C537TE wymagany jest specjalny kosz 543300) Odpływ grawitacyjny Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstęcznemu Funkcja KLEANCODE Korzystanie z funkcji Kleancode jest bardzo łatwe i szybkie. Nie wymaga rejestracji i można nim zarządzać niezależnie. Wszystko czego potrzebujesz to telefonu z funkcją Bluetooth! Po zeskanowaniu kodu QR system oblicza ilość wprowadzonych detergentów i ich zużycie. Zmywarka wyświetli również ostrzeżenie o kończącym się detergentach, zapobiegając ich wyczerpaniu i przypominając o konieczności uzupełnienia. Możesz używać płynów do zmywarek Krupps lub dostosować dowolny detergent, po prostu umieszczając kod QR Krupps na pojemniku od detergentu 3 proste kroki: Pobierz aplikację Krupps Remote Control Wybierz zmywarkę, do której chcesz załadować detergent Zeskanuj kod QR Krupps na pojemniku od detergentu W 100% bezpieczny system Co się stanie, jeśli skończą się środki chemiczne? Jeśli ilość załadowanego detergentu się skończy, Kleancode automatycznie zablokuje zmywarkę, wymagając zeskanowania



nowego kodu QR Krupps. Po zeskanowaniu nowego kodu zmywarka odblokuje się i natychmiast wznowi pracę. BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia. Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia. Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną. Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia. Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość. W zmywarkach C432, C537E, C537TE, C640 zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10, które wytrzymują bardzo duże obciążenia. Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody. Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki. Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w zmywarkach C537E, C537TE, (opcjonalnie). W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x150 mm, 1 kosz na talerze 500x500x150 mm (wsad 18 talerzy), 1 koszyk na sztućce. Parametry techniczne: Wymiary [mm]: 585x600x815. Wymiary kosza [mm]: 500x500. Długość cyklu mycia [s]: 90/120/150/180. Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40. Maksymalna wysokość szkła [mm]: 365. Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 395. Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 (opcja). Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6. Pojemność zbiornika [l]: 24. Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4. Pojemność bojlera [l]: 7,3. Moc pompy myjącej [kW]: 0,52. Moc całkowita [kW]: 5,92. Zasilanie [V]: 400. Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2. Wyposażenie opcjonalne: PST50 - wolnoopadające drzwi DL50 - SYSTEM PODWÓJNEGO ZAŁADUNKU, dodatkowa para prowadnic pozwala na użycie 2 koszy na raz podczas cyklu mycia. SST10 - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej DP45K - pompa spustowa CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie PZK - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze KDW543 (KDW541) - podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną 543300 - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm) EPF50 (5431000K) - filtr powierzchniowy. Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Advance?: Na górze i na dole znajdują komory specjalnie zaprojektowane ramiona płuczająco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej, zwiększające wydajność mycia. Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami, zapewniającymi cichszą pracę zmywarek. Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzenia. Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki. Zmywarki firmy Krupps to 50-letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24-miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia.