

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-szkl-a-i-talerzy-kosz-500x500-system-podwojnych-koszy-400v-krupps-kera-line-ke50ut-panel-dotykowy-kera-2-lata-gwarancji-p-56607.html>



Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | system podwójnych koszy | 400V | KRUPPS KERA LINE KE50UT | panel dotykowy KERA | 2 lata gwarancji

Cena brutto	19 296,24 zł
Cena netto	15 688,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoKE50UT
Kod producenta	KE50UT
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Funkcje: Panel dotykowy KERA umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny. Dostęp do 20 zapisanych programów mycia. Możliwość personalizacji parametrów mycia, takich jak czas, temperatura mycia i płukania, a także dozowanie detergentów w każdym programie. System ACQUATECH – utrzymuje stałą temperaturę wyparzenia, optymalne ciśnienie oraz zapewnia zużycie wody. System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą. Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki. System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących. W standardzie system podwójnych koszy – system pozwalający na załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu dodatkowych przewodnic. Funkcja Ecoclean – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska. System SOFT DOOR – system wolnoopadających drzwi. System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych. Funkcja KLEANCODE – korzystanie z funkcji Kleancode jest bardzo łatwe i szybkie. Nie wymaga rejestracji i można nim zarządzać niezależnie. Wszystko czego potrzebujesz to telefonu z funkcją Bluetooth! Po zeskanowaniu kodu QR system oblicza ilość wprowadzonych detergentów i ich zużycie. Zmywarka wyświetli również ostrzeżenie o kończącym się detergentach, zapobiegając ich wyczerpaniu i przypominając o konieczności uzupełnienia. Możesz używać płynów do zmywarek Krupps lub dostosować dowolny detergent, po prostu umieszczając kod QR Krupps na pojemniku od detergentu. Moduł do połączenia Wi-Fi i Bluetooth – dzięki zintegrowanemu połączeniu Bluetooth i Wi-Fi można łatwo zarządzać modelami z linii KERA bezpośrednio ze smartfona lub komputera, korzystając z aplikacji Krupps Remote Control lub platformy cyfrowej iKloud. Funkcja oszczędzania energii – tryb oszczędzania energii jest automatycznie aktywowany podczas czuwania, zmniejszając temperaturę bojlera i zbiornika. Chcesz ponownie zacząć korzystać ze zmywarki? Zbiorniki są gotowe do rozpoczęcia nowego cyklu zmywania bez konieczności oczekiwania. Wydajność przy zmniejszonym zużyciu! System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu. Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C. Innowacyjny system samoregulacji Level Control utrzymuje stały poziom wody w zbiorniku, zapewniając optymalną wydajność. Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelach KE50U i KE50UT - wymagany jest specjalny kosz 543300. Budowa: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia. Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia. Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną. Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia. Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują



ponadczasową wytrzymałość Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
Pompa spustowa w standardzie W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu
myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną
Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x100 mm 1 kosz na talerze
500x500x100 mm (wsad 18 talerzy) 2 koszyki na sztućce Parametry techniczne: Wymiary [mm]: 585x600x815 Wymiary
kosza [mm]: 500x500 Długość cyklu mycia [s]: 90/110/120/300 Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40
Maksymalna wysokość szkła [mm]: 365 Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 385 Możliwość mycia pojemników: GN 1/1
(Wymagany specjalny kosz) Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6 Pojemność zbiornika [l]: 24 Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4
Pojemność bojlera [l]: 7,3 Moc pompy myjącej [kW]: 0,52 Moc całkowita [kW]: 5,92 Zasilanie [V]: 400 Zużycie wody na 1 cykl
[l]: 2 Pompa spustowa: TAK Dozownik płynu myjącego: TAK Dozownik płynu nablyszczającego: TAK 24 miesięczna
gwarancja na terenie całej Polski. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na
urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z
uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia