

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-szkla-system-podwojnych-koszy-500x500-230v-krupps-elitech-line-el50e-p-55918.html>



Zmywarka do szkła | system podwójnych koszy 500x500 | 230V | KRUPPS ELITECH LINE EL50E

Cena brutto	15 006,00 zł
Cena netto	12 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoEL50E-DL50
Kod producenta	EL50E-DL50
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Zmywarki z linii ELITECH zapewniają maksymalną wydajność dzięki systemowi ACQUATECH, który poprzez bojler atmosferyczny i pompę płuczącą utrzymuje stałą temperaturę, ciśnienie oraz zapewnia optymalne zużycie wody. Elitech jest doskonałym wyborem dla restauracji, barów, pubów, stołówek, domów opieki, cukierni, piekarni czy masarni. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkownika. FUNKCJE: Panel dotykowy Uniko umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny Dostęp do 20 zapisanych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu. Możliwość personalizacji parametrów mycia, takich jak czas (max. 16 min), temperatura mycia i płukania, a także dozowanie detergentów w każdym programie System ACQUATECH - utrzymuje stałą temperaturę wyparzania, optymalne ciśnienie oraz zapewnia zużycie wody Bojler atmosferyczny - zapobiega mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą, gwarantując stałą temperaturę wyparzania Osobna pompa płucząca zapewnia optymalne ciśnienie wody, bez względu na ciśnienie wody wodociągowej Zbiornik wyrównawczy umożliwia napełnianie bojlera w małych ilościach, dzięki czemu bojler szybciej się nagrzewa System Thermostop - gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach EL50E, EL51E, w modelu EL55E w standardzie) Funkcja Ecologycare - cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody Funkcja Ecoclean - odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska System SOFT DOOR - system wolnoopadających drzwi dostępny standardowo w EL981E, EL985E EL991E oraz opcjonalnie w zmywarkach EL42E, EL50E, EL51E, EL55E W standardzie system podwójnych koszy - system pozwalający na załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu dodatkowych przewodnic System filtrowania 3FS - potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Wi-Fi iKloud - możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja) Odpływ grawitacyjny Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstęcnemu BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość W zmywarkach EL42E, EL50E, EL51E, EL60E i EL60TH zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymują bardzo duże obciążenia Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki

Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w standardzie w modelach EL951E, EL981, EL985E, EL991E, oraz opcjonalnie w zmywarkach EL50E, EL51E W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x100 mm 1 kosz na talerze 500x500x100 mm (wsad 18 talerzy) 1 koszyk na sztućce Parametry techniczne: Wymiary [mm]: 585x600x815 Wymiary kosza [mm]: 500x500 Długość cyklu mycia [s]: 90/110/120/300 Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40 Maksymalna wysokość szkła [mm]: 365 Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 395 Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 (opcja) Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6 Pojemność zbiornika [l]: 24 Moc grzałek bojlera [kW]: 2,5 Pojemność bojlera [l]: 7,3 Moc pompy myjącej [kW]: 0,52 Moc całkowita [kW]: 3,12 Moc systemu Acquatech [kW]: 0,25 Zasilanie [V]: 230 Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2 Wyposażenie opcjonalne: SST10 - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia PST50 - wolnoopadające drzwi 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej DP45K - pompa spustowa PZK - podstawa pod zmywarkę z przewodnicami na kosze EV-WF 4.0 (WF200K) - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) SO3100K (SO3000K) - system odwróconej osmozy SO3200K - system odwróconej osmozy KDW543 - podwójne ścianki boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną 543300 - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm) 800057 - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm EPF50 (5431000K) - filtr powierzchniowy Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Elitech? Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące zwiększające wydajność mycia. Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Dotykowy panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami wyboru cyklu mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń. Posiadają specjalny zbiornik wyrównawczy oraz dodatkową pompę płuczącą która gwarantuje znakomite efekty mycia oraz szybsze wysychanie naczyń. Zmywarki z serii Elitech jako jedyne na rynku mają możliwość podłączenia do sieci Wi-fi co umożliwia np. natychmiastową diagnozę podczas ewentualnej usterki. Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana - takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii. Zmywarki firmy Krupps to 50-letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia