

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-szkl-talerzy-tac-kosz-500x600-krupps-koral-line-k840e-p-54978.html>



Zmywarka do szkła, talerzy | tac | kosz 500x600 | KRUPPS KORAL LINE K840E

Cena brutto	14 228,64 zł
Cena netto	11 568,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoK840E
Kod producenta	K840E
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Linia KORAL Line wyróżnia się szeroką gamą modeli, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkownika. Wśród zmywarek Koral znajdziemy zmywarki uniwersalne z koszem 400x400, 500x500, zmywarki kapturowe, a także do mycia tac i garnków. FUNKCJE: Panel dotykowy Uniko umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny. Dostęp do 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą. Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki. System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu. W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia. Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C. System SOFT START – minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach K540E, K560E, w modelu K840E w standardzie). Funkcja Ecologycare – cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody. Funkcja Ecoclean – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska. System SOFT DOOR – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie w zmywarkach K540E, K560E, K840E. System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych. Wi-Fi iKloud – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja). Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu K840E (w modelach K540E, K560E wymagany jest specjalny kosz 543300). Odpływ grawitacyjny. Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania. Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu. BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia. Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia. Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną. Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia. Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość. Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody. Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki. W zestawie: 1 kosz na tace 500x600x100 (wsad 10/12 tac) 1 kosz na szkło 500x600x100 1 kosz na talerze 500x600x100 (wsad 22 talerzy) 1 kosz na sztućce. Parametry techniczne: Wymiary [mm]: 585x715x865. Wymiary kosza [mm]: 500x600. Długość cyklu mycia [s]: 90/110/120/300. Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40. Maksymalna wysokość szkła [mm]: 340. Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 370. Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 i 600x400. Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6. Pojemność zbiornika [l]: 30. Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4 (9,0). Pojemność bojlera [l]: 7,3. Moc pompy myjącej [kW]: 1,12. Moc całkowita [kW]: 6,52 (10,12). Zasilanie [V]: 400. Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2. Wyposażenie opcjonalne: PST50 - wolnoopadające drzwi 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej DP65K - pompa spustowa CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie PZK - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze WF200K - kontrola urządzenia poprzez Wi-Fi (iKloud) 8201000K - filtr powierzchniowy 550x550x200 mm 800057 - kosz do mycia kieliszków do



wina 500x500x170 mm 640200 - kosz do mycia tac 500x500x200 mm Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?: Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia. Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek. Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy. Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń. Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii. Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia