

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-do-tac-i-garnkow-blach-koszy-piekarnicznych-kosz-670x600-krupps-elitech-line-el981e-p-54980.html>


## Zmywarka do tac i garnków | blach | koszy piekarnicznych | kosz 670x600 | KRUPPS ELITECH LINE EL981E

Cena brutto	<b>33 721,68 zł</b>
Cena netto	<b>27 416,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>RestoEL981E</b>
Kod producenta	<b>EL981E</b>
Producent	<b>Resto Quality</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).</b>

### Opis produktu

Zmywarki z linii ELITECH zapewniają maksymalną wydajność dzięki systemowi ACQUATECH, który poprzez bojler atmosferyczny i pompę płuczącą utrzymuje stałą temperaturę, ciśnienie oraz zapewnia optymalne zużycie wody. Elitech jest doskonałym wyborem dla restauracji, barów, pubów, stołówek, domów opieki, cukierni, piekarni czy masarni. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkownika. FUNKCJE: Panel dotykowy Uniko umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny Dostęp do 20 zapisanych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu

Możliwość personalizacji parametrów mycia, takich jak czas (max. 16 min), temperatura mycia i płukania, a także dozowanie detergentów w każdym programie System ACQUATECH - utrzymuje stałą temperaturę wyparzenia, optymalne ciśnienie oraz zapewnia zużycie wody Bojler atmosferyczny - zapobiega mieszanemu się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą, gwarantując stałą temperaturę wyparzenia Osobna pompa płucząca zapewnia optymalne ciśnienie wody, bez względu na ciśnienie wody wodociągowej Zbiornik wyrównawczy umożliwia napełnianie bojlera w małych ilościach, dzięki czemu bojler szybciej się nagrzewa System Thermostop - gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabyłszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C Funkcja Ecologycare - cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody Funkcja Ecoclean - odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska System SOFT DOOR - system wolnoopadających drzwi dostępny standardowo w EL981E, EL985E EL991E oraz opcjonalnie w zmywarkach EL42E, EL50E, EL51E, EL55E System filtrowania 3FS - potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Wi-Fi iKloud - możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja) Odpływ grawitacyjny Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstęcznemu BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w standardzie w modelach EL951E, EL981, EL985E, EL991E, oraz opcjonalnie w zmywarkach EL50E, EL51E Filtry powierzchniowe w standardzie w modelach EL60E, EL60TH, EL70E, EL951E EL981E, EL985E EL991E W zestawie: 1 kosz ze stali nierdzewnej 600x670x100 mm 1 stojak na tace (wsad 5 tac) 1 kosz na sztućce z 8 przegrodami 2 filtry powierzchniowe Parametry techniczne EL981E: Wymiary [mm]: 775x810x1900 Wymiary kosza [mm]:



600x670 Długość cyklu mycia [s]: 120/150/240/540 Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 30 Maksymalna wysokość szkła [mm]: - Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 630 Maksymalna wysokość garnków [mm]: 840 Możliwość mycia pojemników: GN 1/1, GN 2/1, 600x400 i 600x800 Maksymalna wysokość koszy na pieczywo [mm]: 850 Moc grzałek zbiornika [kW]: 4,5 Pojemność zbiornika [l]: 37 Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4 (9,0) Pojemność bojlera [l]: 12 Moc pompy myjącej [kW]: 2,0 Moc całkowita [kW]: 7,4 (11,0) Moc systemu Acquatech [kW]: 0,37 Zasilanie [V]: 400 Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2 Wyposażenie opcjonalne: DP110K - pompa spustowa EV-WF 4.0 (WF200K) - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) SO3200K - system odwróconej osmozy 1160 - Stojak na 13 talerzy 655x240x130 mm Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Elitech? Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płucząco-myjące zwiększające wydajność mycia. Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Dotykowy panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami wyboru cyklu mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń. Posiadają specjalny zbiornik wyrównawczy oraz dodatkową pompę płuczącą która gwarantuje znakomite efekty mycia oraz szybsze wysychanie naczyń. Zmywarki z serii Elitech jako jedyne na rynku mają możliwość podłączenia do sieci Wi-fi co umożliwia np. natychmiastową diagnozę podczas ewentualnej usterki. Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana - takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii. Zmywarki firmy Krupps to 50-letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia