

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-kapturowa-kosz-500x500-cykl-od-60s-krupps-koral-line-k1100e-p-54984.html>



Zmywarka kapturowa | kosz 500x500 | cykl od 60s | KRUPPS KORAL LINE K1100E

Cena brutto	19 581,60 zł
Cena netto	15 920,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoK1100E
Kod producenta	K1100E
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Linia KORAL Line wyróżnia się szeroką gamą modeli, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkownika. Wśród zmywarek Koral znajdziemy zmywarki uniwersalne z koszem 400x400, 500x500, zmywarki kapturowe, a także do mycia tac i garnków. FUNKCJE: Panel dotykowy Uniko umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny. Dostęp do 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą. Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu. W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia. Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C. Funkcja Ecologycare - cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody. Funkcja Ecoclean – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska. System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych. Wi-Fi iKloud – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja). Odpływ grawitacyjny. Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania. Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstęcznemu. BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia. Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia. Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną. Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia. Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość. Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody. Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki. W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x100, 2 kosze na talerze 500x500x100 (wsad 18 talerzy). Parametry techniczne K1100E: Wymiary [mm]: 620x770x1435/1900. Wymiary kosza [mm]: 500x500. Długość cyklu mycia [s]: 60/90/120/300. Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 60. Maksymalna wysokość szkła [mm]: 390. Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 415. Maksymalna wysokość garnków [mm]: 390. Możliwość mycia pojemników: GN 1/1. Maksymalna wysokość koszy na pieczywo [mm]: 390. Moc grzałek zbiornika [kW]: 4,5. Pojemność zbiornika [l]: 37. Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4 (9,0). Pojemność bojlera [l]: 7,3. Moc pompy myjącej [kW]: 1,34. Moc całkowita [kW]: 6,74 (10,34). Zasilanie [V]: 400. Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2. Wyposażenie opcjonalne: 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej DP110K - pompa spustowa CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie EV-WF 4.0 (WF200K) - kontrola urządzenia poprzez Wi-Fi (iKloud) CR100 - Naścienny panel sterowania LCD 800057 - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm 640200 - kosz do mycia tac 500x500x200 mm. Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral? Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczająco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia. Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą,



która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek. Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz gotowości zmywarki do pracy. Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń. Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana - takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużyciu energii. Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia