

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-kapturowa-rqx1200-p-b-dd-rc-500x500-sterowanie-elektromechaniczne-pompa-spustowa-odzysk-ciepła-podwójne-scianki-675x675x1440-mm-p-56985.html>


Zmywarka kapturowa RQX1200 P B DD RC | 500x500 | sterowanie elektromechaniczne | pompa spustowa | odzysk ciepła | podwójne ścianki | 675x675x1440 mm |

Cena brutto	20 083,44 zł
Cena netto	16 328,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoRQX1200 P B DD RC
Kod producenta	RQX1200 P B DD RC
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Opis: Profesjonalna zmywarka kapturowa do mycia szkła, talerzy, naczyń i przyborów kuchennych, tac, pojemników GN Posiada funkcję wyparzenia – spełnia wszystkie wymagane normy sanepidu Trzy programy mycia do wyboru: 90, 120 i 180 s Cykl ciągły do momentu zatrzymania ręcznego Cykl mycia odbywa się w temperaturze 60°C, wyparzenie w temperaturze 85°C Maksymalna wsad mytych naczyń to 440 mm Zmywarka przystosowana jest do korzystania z uniwersalnych koszy 500x500 Zużycie wody do płukania: 2,6l W standardzie znajduje się dozownik płynu myjącego oraz dozownik płynu nablyszczającego System odzysku ciepła wykorzystuje parę wodną do wstępnego podgrzewania wody zasilającej. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu można zaoszczędzić do 30% energii, jednocześnie minimalizując ilość ciepła i pary wydostającej się do pomieszczenia. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla komfortu pracy w kuchni oraz poprawia efektywność energetyczną Funkcja Thermostop gwarantuje, że cykl wyparzenia nie rozpocznie się, dopóki woda nie osiągnie odpowiedniej temperatury System SOFT START, który stopniowo zwiększa ciśnienie wody w trakcie cyklu mycia, co zapobiega tłuczeniu się szkła Wyświetlacz elektroniczny temperatury mycia i płukania Ergonomiczna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wydajna pompa myjąca Filtr z wysokiej jakości materiału kompozytowego Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku Nóżki umożliwiają właściwe wypoziomowanie zmywarki Elektrozapór zapobiegający się cofaniu wody Wyposażona w termostat bezpieczeństwa Kaptur z podwójnymi ściankami zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną, co zwiększa efektywność energetyczną urządzenia oraz znacząco redukuje hałas, poprawiając komfort pracy w kuchni Urządzenie powinno być podpięte do zmiękczacza wody (np.RQ4TD), który zapobiega osadzaniu się kamienia oraz zwiększa wydajność płynu myjącego i nablyszczającego nawet o 30% W zestawie: 2x kosze 500x500 2x pojemniki na sztućce Filtr ze stali nierdzewnej Dozownik płynu nablyszczającego Dozownik płynu myjącego Wąż zasilający 3/4 cala Wąż odpływowy Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 675x675x1440 Długość cyklu [s]: 90/180 Wydajność koszy na godzinę [szt./h]: 40 Maksymalna wysokość naczyń [mm]: 420 Wymiary kosza [mm]: 500x500 Moc grzałki zbiornika [kW]: 4,5 Moc grzałki bojlera [kW]: 6 Moc całkowita [kW]: 11,25 Pojemność bojlera [l]: 7 Pojemność zbiornika [l]: 45 Zasilanie [V]: 400 Zużycie wody do płukania [l]: 3 Pompa spustowa: TAK Dozownik płynu nablyszczającego: TAK Dozownik płynu myjącego: TAK Odzysk ciepła: TAK Podwójne ścianki kaptura: TAK Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenie siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia