

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-tunelowa-krupps-evolution-line-moduly-plukania-koncowego-i-odzysku-ciepła-evo211-p-55243.html>



Zmywarka tunelowa KRUPPS EVOLUTION LINE | moduły płukania końcowego i odzysku ciepła | EVO211

Cena brutto	97 238,88 zł
Cena netto	79 056,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoEVO211
Kod producenta	EVO211
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).; https://restoquality.pl/pl/p/file/ec949880090f88eb45c5ac835aa45ba9/Instrukcja-obsługi-Resto-Quality-KRUPPS-EVOLUTION-LINE.pdf

Opis produktu

Linia EVOLUTION została zaprojektowana z myślą o dostosowaniu do potrzeb każdego klienta, dzięki możliwości dobrania różnorodnych modułów. Sprostają one nawet wyjątkowo dużemu obciążeniu oraz usprawnia i uproszczą pracę Twoich pracowników. Modele z tej linii są wyposażone w podwójny system filtracji, który zatrzymuje wszystkie pozostałości, natomiast pionowe pompy myjące i ramiona myjące ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą wydajność mycia. Kompaktowa linia EVO101 – EVO201 idealnie sprawdzi się w lokalach o ograniczonej powierzchni łącząc dużą wydajność ze zmniejszonym zużyciem wody Opis: Elektroniczny, bardzo prosty w obsłudze panel sterowania Zbiornik wyrównawczy umożliwia napełnianie bojlera w małych ilościach, dzięki czemu bojler szybciej się nagrzewa Pionowe pompy myjące zapewniają doskonałe ciśnienie i są skuteczne nawet w przypadku uporczywych zabrudzeń Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Moduł mycia wstępnego zajmuje się większymi resztkami, zbierając je w łatwym do opróżnienia filtrze szufladowym Moduł suszący wykorzystuje powietrze o niskiej temperaturze do delikatnego traktowania nawet najbardziej wrażliwych naczyń Prześwietl zmywarki o wysokości 450 mm pozwala na mycie wysokich naczyń, garnków, tac, blach do ciasta czy koszy System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczające wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Drzwi zmywarki z przeciwwagą Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki W przypadku podłączenia do zimnej wody 10-25°C, wymagany jest moduł odzysku ciepła W przypadku podłączenia do wody 26-50°C, wymagany jest dodatkowy bojler EV-B9 W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x100 mm 2 kosze na talerze (wsad 18 talerzy) 500x500x100 mm 4 wkłady na sztućce Wyposażenie dodatkowe: EV-ASC90 - moduł suszący EV-RP - reduktor ciśnienia z manometrem EV-B9 - bojler o zwiększonej mocy 9,5 kW EV-D12 - wewnętrzny dozownik detergentu i nabłyszczacza Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne WxDxH [mm]: 1700x770x1810 Maksymalna wysokość wsadu [mm]: 450 Wymiary kosza [mm]: 500x500 Wydajność [ilość koszy/h]: 95/150/200 Moc całkowita [kW]: 24,8 Zasilanie [V]: 400 Moduł mycia: TAK Pojemność zbiornika [l]: 69 Moc grzałek zbiornika [kW]: 10,5 Moc pompy myjącej [kW]: 1,5 Moduł płukania końcowego: TAK Bojler bezciśnieniowy z pompą płuczającą [kW]: 0,2 Moc grzałek bojlera [kW]: 12 Zużycie wody [l/h - 2BAR]: ~180 Sugerowana temperatura wody zasilającej [°C]: +15 Minimalne ciśnienie wody [BAR]: 2 Moduł suszący: NIE Moc wentylatora [kW]: - Wydajność [m3/h]: - Moc elementów grzewczych [kW]: - Moduł odzysku ciepła: TAK Moc wentylatora [kW]: 0,2 Wydajność [m3/h]: ~70 Dlaczego warto wybrać zmywarki tunelowe EVO marki Krupps? Gwarantują bardzo wysoką wydajność i przystosowane są do ekstremalnych przeciążeń Konstrukcja umożliwia rozbudowanie zmywarki o



kolejne moduły, według potrzeb lokalu Zmywarki Evo łączą dużą wydajność z małym zużyciem wody Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia