

Link do produktu: <https://sklep.azgastro.pl/zmywarka-universalna-kosz-500x500-400v-wsad-h395-krupps-koral-line-k560e-p-54977.html>


Zmywarka uniwersalna | kosz 500x500 | 400V | wsad h=395 | KRUPPS KORAL LINE K560E

Cena brutto	11 040,48 zł
Cena netto	8 976,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RestoK560E
Kod producenta	K560E
Producent	Resto Quality
Informacje o bezpieczeństwie	Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Opis produktu

Linia KORAL Line wyróżnia się szeroką gamą modeli, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkownika. Wśród zmywarek Koral znajdziemy zmywarki uniwersalne z koszem 400x400, 500x500, zmywarki kapturowe, a także do mycia tac i garnków FUNKCJE: Panel dotykowy Uniko umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny Dostęp do 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu System Thermostop – gwarantuje stałą temperaturę wyparzenia i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzenia z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą Inteligentny przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nablyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzenie naczyń w temperaturze 80-90°C System SOFT START - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach K540E, K560E, w modelu K840E w standardzie) Funkcja Ecologycare - cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody Funkcja Ecoclean – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska System SOFT DOOR – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie w zmywarkach K540E, K560E, K840E System podwójnych koszy – system pozwalający załadunek dwóch koszy jednocześnie (dostępny opcjonalnie w zmywarkach K540E, K560E) System filtrowania 3FS – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych Wi-Fi iKloud – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja) Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu K840E (w modelach K540E, K560E wymagany jest specjalny kosz 543300) Odpływ grawitacyjny Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu BUDOWA: Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość W zmywarkach K209E, K540E, K560E zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymują bardzo duże obciążenia Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w zmywarkach K540E, K560E (opcjonalnie) W zestawie: 1 kosz na szkło 500x500x100 1 kosz na talerze 500x500x100 (wsad 18 talerzy) 1 koszyk na sztućce Parametry techniczne K560E: Wymiary [mm]: 585x600x815 Wymiary kosza [mm]: 500x500 Długość cyklu mycia [s]: 90/110/120/300 Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]: 40 Maksymalna wysokość szkła [mm]: 365 Maksymalna wysokość talerzy [mm]: 395 Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 (opcja) Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6 Pojemność zbiornika [l]: 24 Moc grzałek bojlera [kW]: 5,4 (9,0) Pojemność bojlera [l]: 7,3 Moc pompy myjącej [kW]: 0,52 Moc całkowita



[kW]: 5,92 (9,52) Zasilanie [V]: 400 Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2 Wyposażenie opcjonalne: DL50 - SYSTEM PODWÓJNEGO ZAŁADUNKU, dodatkowa para prowadnic pozwala na użycie 2 koszy na raz podczas cyklu mycia SST10 - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia PST50 - wolnoopadające drzwi 3294K - nóżki ze stali nierdzewnej KDW543 - podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną DP45K - pompa spustowa CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie PZK - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze EV-WF 4.0 (WF200K) - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) 543300 - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm) 800057 - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm EPF50 (543100K) - filtr powierzchniowy Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?: Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia. Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii. Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek. Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy. Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń. Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana - takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużyciu energii. Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii. 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia