Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:27

Link do produktu: https://sklep.azgastro.pl/zmywarko-wyparzarka-uniwersalna-dozownik-plynu-myjacego-pompa-wspomagajaca-plukanie-p-3449-kw-u-230400-v-p-41233.html



Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa wspomagająca płukanie, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V

Cena brutto	**7 959,33 zł**
Cena netto	**6 471,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**St801516**
Kod producenta	**801516**
Producent	**Stalgast**
Głębokość - D	**680 mm**
Wysokość - H	**835 mm**
Moc grzałki bojlera	**3/4.5 kW**
Moc zainstalowana	**5.6/7.1 kW**
Moc grzałki komory	**2 kW**
Długość cyklu pracy	**120/180 sek**
Moc elektryczna	**3,4/4.9 kW**
Napięcie - U	**230/400 V**
Marka	**Stalgast**
Materiał wykonania	**stal nierdzewna**
Szerokość - W	**565 mm**

Opis produktu

- nowoczesny design
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2.5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW

- kosz 500x500 mm
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
- wysokość komory wsadowej ~370 mm